

Паспорт устройства «Теплый Дом 2Т»

Количество контролируемых проводных термометров	2 (один в комплекте)
Тип термометра	NTC 10ком/ 3950
Диапазон измеряемых/контролируемых температур	-40°C ... +99°C
Коррекция ошибки термометра	Да
Количество проводных контрольных зон	1
Тип подключаемого охранного датчика	сухой контакт (магнитный контакт, ИК датчик движения)
Управление ревуном при выдаче тревоги (выход 12 Вольт, 0,2А)	Да
Постановка/Снятие входа на контроль	кнопка «ВЗВОД», СМС команда
Кратковременный сигнал БИП при постановке/снятии	Да
Контроль состояния входа при постановке на охрану	Да
Ток потребления при питании 12В	100mA (максимально до 300mA)
Ток потребления в спящем режиме	около 1 mA
Время работы от внутреннего АКБ в спящем режиме (при отправке одного сообщения в сутки)	не менее 7 суток
Рабочий температурный диапазон устройства	от -5°C до +65°C
Габариты прибора (3xDIN)	54x90x58 мм
Число номеров телефонов для оповещения	3
Ограничение доступа к управлению по АОН	Да
Встроенные часы, метка времени в каждом СМС	Да
Отправка статусного СМС по суточному таймеру	Да
Тип/Емкость внутренней батареи (в комплекте)	14500 / 3.7В, 800 mA/ч
Питание прибора	переменное, 200 ... 280 Вольт от внешнего АКБ 12 Вольт от внутреннего АКБ 3,7 Вольт
Контроль отсутствия/появления питания сети 220 Вольт	Да
Контроль разряда/заряда внешней АКБ 12 Вольт	Да
Зарядное устройство внешнего АКБ 12 Вольт	Нет
Контроль разряда/заряда внутренней батареи	Да
Зарядное устройство внутренней батареи	Да
Класс защиты корпуса прибора	IP20